Modelo C-009i

VALVULAS

La válvula de ducha es de latón cromado con bola de ducha de acero inoxidable BSP de 1 ". La válvula se abre en menos de 1 segundo, con un solo movimiento accidental y permanece abierta sin el uso de las manos.

PRESION y FLUJO

La presión mínima del agua de alimentación es de 2,1 kgf / cm2, siendo la presión ideal de 3,0 kgf / cm2.
Con esta presión de agua el modelo proporciona un caudal de 75 l / min en la ducha.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las valvulas se someten a pruebas de fugas al 100%, antes y después del montaje del equipo.

NORMAS

El modelo cumple con la norma estadounidense ANSI Z358. 1 y la recientemente publicada Norma Brasileña ABNT NBR 16291 para duchas de emergencia y estaciones de lavado de ojos.

OPCIONAL

- Conexión de entrada activada "1. ½ o 1. ¼ "en BSP o NPT
- Kit de prueba de flujo.

Vea más opciones para su modelo en el sitio web **www.hawsco.com.br**

ESPECIFICACIÓN

El modelo C-009i es una ducha de emergencia para montaje en pared con:

- Tubería de acero inoxidable de ¾ "; pantalla de acero inoxidable;
- Activación manual a través de la varilla triangular de acero inoxidable;
- Conexión de entrada de agua 1 "BSP;
- Letrero de PVC.

APLICACIONES

Debe instalarse dentro de los 10 segundos desde donde exista riesgo de contaminación para las personas que puedan estar expuestas a materiales corrosivos, químicos o nocivos para la salud. La ubicación debe ser de fácil acceso, sin obstrucciones, al mismo nivel que el riesgo, facilitando el uso de la persona lesionada.
Adecuado para acero, petroquímica, farmacéutica, pulpa y papel, minería, bebidas, alimentos, escuelas y universidades, entre otros.

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 - Site: www.hawsco.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113