

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

CONTROLE DE VAZÃO AUTOMATICO

Único no mercado com regulador AUTOMÁTICO de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza.

VÁLVULAS

A Válvula dos chuveiros e do lava-olho são em latão monobloco gaveta retorno por mola Ø1".

ESGUICHO LAVA-OLHOS

Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

PRESSÃO e VAZÃO

Necessário que a pressão de abastecimento da rede seja de **5,6 Kgf/cm²** para o correto acionamento simultâneo. Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 L/min no chuveiro e 1,5 L/min no lava-olhos simultaneamente.

CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1 e a Norma Brasileira (ABNT NBR 16291) para Chuveiros e Lava-Olhos de emergência.

Observação: Necessário construção de base de alvenaria para a fixação do equipamento. Obrigatório o sistema de drenagem da água. A plataforma deve ser fixada no nível do piso.

OPCIONAIS

- o Alarme de Emergência visual e sonoro.
- o Válvula anti-aquecimento
- o Conexão de entrada e/ou saída em 1 1/4", 1 1/2" e 2" em BSP ou NPT
- o Kit para Teste de Vazão.
- o Pedal de Acionamento.



ESPECIFICAÇÃO

Modelo CL007i é um chuveiro com lavaolhos de emergência para fixação no piso, com:

- o Tubulação em aço Inox 304 de 1" 34" 1/2"
- o Crivo e bacia em aço Inox 304
- Acionamento lava-olhos através de plataforma,
- Acionamento Chuveiro é duplo através haste triangular em aço inoxidável e da plataforma,
- Conexão de entrada de água de 1"
 BSP
- Placa de sinalização em Polietileno,

APLICAÇÕES

Deve ser instalado a 10 segundos de onde houver risco de contaminação às pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais à saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentícia, escolas e universidades, entre outras.

Veja mais opções para seu modelo no site